

# СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ОТ КОМПАНИИ "АНКО"

E-mail: [sales@ankoups.com](mailto:sales@ankoups.com)

Тел.: (8352)37-07-38

## СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ СЕРИИ GLOBALPOWER

Наименование	Топология	Мощность (кВА)	Увх(В) число фаз	Увых(В) число фаз	Габариты (Ш x Г x В), мм СБП/шкаф АБ	Масса, кг	Стандартное время поддержки от АБ, мин.
СБП-5-230-50-УХЛ4-GR1	On-line Off-line	5	400/3	230/3	550x850x1085	395	10
СБП-6-230-50-УХЛ4-GR1		6	400/3	230/3	550x850x1085	395	10
СБП-8-230-50-УХЛ4-GR1		8	400/3	230/3	550x850x1085	395	10
СБП-10-230-50-УХЛ4-GR1		10	400/3	230/3	550x850x1085	410	10
СБП-15-230-50-УХЛ4-GR1		15	400/3	230/3	550x850x1085	562	10
СБП-20-230-50-УХЛ4-GR1		20	400/3	230/3	550x850x1085 550x850x1085	592	10
СБП-5-400-50-УХЛ4-GR1		5	400/3	400/3	550x850x1085	395	10
СБП-6-400-50-УХЛ4-GR1		6	400/3	400/3	550x850x1085	395	10
СБП-8-400-50-УХЛ4-GR1		8	400/3	400/3	550x850x1085	395	10
СБП-10-400-50-УХЛ4-GR1		10	400/3	400/3	550x850x1085	410	10
СБП-15-400-50-УХЛ4-GR1		15	400/3	400/3	550x850x1085	562	10
СБП-20-400-50-УХЛ4-GR1		20	400/3	400/3	550x850x1085 550x850x1085	592	10
СБП-30-400-50-УХЛ4-GR1		30	400/3	400/3	550x850x1085 1100x700x1400	905	10
СБП-40-400-50-УХЛ4-GR2		40	400/3	400/3	700x850x1400 1100x700x1400	1286	10
СБП-50-400-50-УХЛ4-GR2		50	400/3	400/3	700x850x1400 1100x700x1400	1326	10
СБП-60-400-50-УХЛ4-GR2		60	400/3	400/3	700x850x1400 1100x700x1400	1540	10
СБП-80-400-50-УХЛ4-GR2		80	400/3	400/3	700x850x1400 1100x700x1400	1788	10
СБП-100-400-50-УХЛ4-GR3		100	400/3	400/3	2020x800x2300	по	10

					1020x800x2200	согласованию	
СБП-120-400-50-УХЛ4-GR3		120	400/3	400/3	2020x800x2300 1020x800x2200	по согласованию	10
СБП-140-400-50-УХЛ4-GR3		140	400/3	400/3	2020x800x2300 1020x800x2200	по согласованию	10
СБП-160-400-50-УХЛ4-GR3	On-line Off-line	160	400/3	400/3	2820x800x2300 1020x800x2200	по согласованию	10
СБП-200-400-50-УХЛ4-GR3		200	400/3	400/3	2820x800x2300 1020x800x2200	по согласованию	10
СБП-250-400-50-УХЛ4-GR3		250	400/3	400/3	2820x800x2300 1020x800x2200	по согласованию	10
СБП-300-400-50-УХЛ4-GR3		300	400/3	400/3	4620x800x2300 1020x800x2200	по согласованию	10
СБП-400-400-50-УХЛ4-GR3		400	400/3	400/3	4620x800x2300 1020x800x2200	по согласованию	10

ПОДРАЗДЕЛ 1.2  
СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ СЕРИИ OFFICEPOWER

Наименование	Топология	Мощность (кВА)	Увх(В) число фаз	Увых(В) число фаз	Габариты (Ш x Г x В), мм СБП/шкаф АБ	Масса, кг	Стандартное время поддержки от АБ, мин.
СБП-0,7-230-50-УХЛ4	On-line	0,7	230/1	230/1	160x350x230	12,2	Не менее 5
СБП-1,0-230-50-УХЛ4		1,0	230/1	230/1	160x350x380	14,5	Не менее 5
СБП-1,5-230-50-УХЛ4		1,5	230/1	230/1	160x350x430	19,0	Не менее 5
СБП-2,0-230-50-УХЛ4		2,0	230/1	230/1	325x214x410	34,5	Не менее 5
СБП-3,0-230-50-УХЛ4		3,0	230/1	230/1	325x214x410	34,5	Не менее 5
СБП-5,0-230-50-УХЛ4		5,0	230/1	230/1	574x244x542	75,5	Не менее 5
СБП-6,0-230-50-УХЛ4		6,0	230/1	230/1	574x244x542	75,5	Не менее 5

Габариты и масса изделий указаны для стандартного исполнения. При заказе рекомендуется воспользоваться опросными листами.

КОММЕНТАРИИ К РАЗДЕЛУ 1.

Конфигурация, технические характеристики, габаритные размеры, время поддержки приведены для стандартных систем. СБП серии GLOBALPOWER могут изготавливаться в сейсмостойком исполнении для нужд атомных станций и других объектов повышенной категории надёжности. СБП серий GLOBALPOWER имеют возможность параллельной работы. АБ свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые со сроком службы до 25 лет. При применении дополнительных опций, увеличении или уменьшении времени поддержки, необходимости учёта специальных требований, обеспечении параллельной работы, выборе аккумуляторных батарей с иным сроком службы и конкретных марок (серий, типов), их размещении на стеллажах, а также возникновении других вопросов рекомендуется воспользоваться технической документацией, опросными листами и консультациями производителя.